

Tikli

ALUMIINITIKKAAT

Poistumis- tikkaat PT 80 yksittäistikas

1 Yläpään laukaisumekanismi

2 Yläkiinnike

Poistumistaso, esim. parvekkeen lattiataso.

3 Keskikiinnike

4 Säättölevy, vahvuus 3 mm.

5 Alakiinnike


Sisältö

1. Poistumistikas kiinnikkeineen
(ei kiinnitysruuveja).

2. Asennusohje

3. Säättölevy

(toimitetaan erikseen).



ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Tikli Group laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu olevan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukainen.

Maanpinta

~1,0 m

Tikli

GROUP

Maanpinta

~0,6 m

Poistumistikkaan asennusohje

Huom!

Yksittäistikkaat, joiden pituus on **yli 4,2 metriä** toimitetaan kahtena elementtinä. Elementit liitetään mukana olevilla ruuveilla yhteen ennen paikalleen asentamista.

Kiinnityspinta

Valitse tikkaan kiinnityslinjaksi mahdollisimman suora seinäpinta, kuitenkin niin, että tikkaalle on hätätilanteessa esteetön pääsy.

Kiinnityskorkeus

Tikkaiden yläpään tulee sijaita **1,95 metrin** korkeudella poistumiskerroksen lattiasta. Tällöin avatun tikkaan ylin askelma on **noin 1,50 metrin** korkeudella lattiasta **(kts. kuvaa kääntöpuolella)**.

Asennus

Kiinnitä tikkaat ylimmästä kiinnikkeestä kahdella pultilla haluttuun korkeuteen **(kts. kiinnityskorkeus)** HUOM! Tikkaat tulee asentaa pystysuoraan.

Kun yläpää on kiinnitetty, tikkaita tulee painaa kevyesti seinää vasten ja tarkistaa

kiinnikkeiden ja seinän välinen tila. Väli ei saa olla **3 mm suurempi**, jos tila on suurempi on kiinnikkeen alle asetettava säätölevyjä tarpeen mukaan. Tällä tavoin estetään tikkaiden taipuminen keski- ja ala-kiinnikkeitä asennettaessa.

Jos tikkaita pakotetaan taipumaan epätaisella alustalla, niiden avautuminen estyy.

Tikkaat on maalattu kiinnikkeet irrallaan, joten kiinnityskohtien siirtäminen ei aiheuta paikkamaalauksen tarvetta.

Testaus

Avaa ja sulje tikkaat useita kertoja varmistaaksesi niiden moitteettoman toiminnan. Jos toiminnassa on jähkkyyttä tarkista, että tikkat on asennettu kohtisuoraan. Tarkistus käy kätevästi **luotilangalla**.

Käyttöopastus ja harjoittelu

Järjestä opastus ja harjoittelu kaikille niille henkilöille, jotka joutuvat poistumistietä hätätilanteessa käyttämään.

Huolto

Tikkaiden materiaalit on valittu kestämään pitkään säässä kuin säässä ilman minkäänlaista huoltoa. Kuitenkin on suositeltavaa tarkistaa tikkaiden toiminta ja puhtaus vähintään kerran vuodessa.

Kiinnitystarvikkeet

(eivät sisälly toimitukseen)

Puuseinät: Kansiruuvi **8x80, ZN, 2 kpl./kiinnitin /6 kpl/tikas**.

Betoni- tai tiiliseinät:

Ankkuripultit 2 kpl./kiinnitin. Valinta tehdään seinämateriaalin mukaan.

(tarkemmat ohjeet kiinniketoimitajalta).



Tikli Group laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu olevan ISO 9001 ja ISO 14001 standardien mukainen.